



Ankervinsj med Capstan



Kinematics Ankervinsj med manuell brems type KAW B16x16

- Støpt aluminium
- Direkte drift
- Komplette frihjul
- Stoppekam i rustfritt stål
- SPK-4 Gresen 4-veis ventil:
inn – ut – frihjul – brems
- Trommeldiameter: 102 mm
- Flensdiameter: 406 mm
- Trommelbredde: 406 mm
- White hydraulikkmotor:
RE2408050BF



CAPSTAN 500 kg

Tekniske data
 Ø1 = 120 mm.
 H1 = ca. 380 mm.
 Vekt = 20 kg.
 Trekkraft = 500 kg.
 Trykk = 190 bar.
 Hastighet = 3 o/liter
 Anb. Oljemengde = ca. 20 liter
 Motor = MF 330

Ankervinsj	KAW B 16 x 16
Trekkraft ved 125 bar - tom trommel	1225 kg
Trekkraft ved 125 bar - full trommel	320 kg
Maks oljetrykk	125 bar
Maks oljemengde*	75 l/min
Hastighet ved maks oljemengde	64 - 259 m/min
Ståltaukapasitet:	3/8" / 9,5 mm 320 meter
	7/16" / 11 mm 240 meter
	1/2" / 12,5 mm 183 meter
	5/8" / 16 mm 146 meter
	3/4" / 19 mm 119 meter
Dimensjon	L= 94 cm, B=60 cm, H=60 cm
*Vinsjene går normalt med 25-45 l/min	uten nokk.

Kombivinsj med følgende:

Kinematics hydraulisk **Ankervinsj** inkl. manuell brems type KAW B16x16 støpt aluminium, Trekkraft ved 125 bar, 1225 kg. Inkl. 4-veis manøversentral beregnet for fastvolum pump På toppen av ankervinsj, påmontert **500 kg Capstan / nokk**. Produsert i aluminium og med direkte-drift. Vinsjen leveres m/ nødvendige ventiler. Vinsjen kan benyttes uavhengig hverandre.



Vik i Helgeland - 8920 SØMNA
 Tlf.: 75029940 / Faks: 75029941
 www.trucktek.no

